

## Tutorial zur Montage der Rückleuchte mit integrierten AVDB -Blinkern unter dem Sitz für die CBR 600 RR 2007- 2012.

*Benötigte Materialien :*

- *Inbusschlüssel*
- *Cutter*

- 1/ Zuerst müssen Sie den Beifahrersitz entfernen (das versteht sich von selbst, lol)
- 2/ Entfernen Sie den Fahrersitz (die hintere Schale lässt sich später leichter entfernen)
- 3/ Entfernen Sie die 4 Inbusschrauben, die die hintere Wanne halten. Sobald Sie die vier Schrauben entfernen, die Heckwanne abnehmen, bekommen Sie dies...



- 4/ Setzen Sie die neue Leuchte in die Heckwanne, die Sie gerade ausgebaut haben



5/ Um die hintere Wanne ersetzen zu können, ist eine kleine Modifikation des Radlauf notwendig (daher die Nützlichkeit des Cutter).

Sie müssen einen Teil der geraden Kante des Radkastens abschneiden, soweit das wenn Sie die Wanne wieder hochschieben sie an dem Radlauf bündig vorbeikommt.

Ausschnitt :



6/ Sobald Sie genug herausgeschnitten haben, sollten Sie den Rumpf zusammen mit dem Rücklicht ohne Probleme wieder an seinen Platz setzen.

Für ein Ergebnis wie dieses:



